



GoodmanFlex

FLEX HAVA KANALLARI

Made in USA



ISISAN GoodmanFlex hava kanalları ses kaynağı olan, pislik toplamaya müsait ve basınç kaybı fazla olan alüminyum esnek kanallara karşı ses sönümleyici özellikleri, pislik tutmamaları ve düşük basınç kayıpları ile büyük avantajlara sahiptirler.

İzolesiz kanallar özel polyester malzemeden imal edilmiştir.

İzoleli kanalların iç çeperi polyester kaplı olup, arada 3 cm. cam yünü izolasyon bulunmaktadır. Dış kaplama alüminyum folyo veya polyester olanları mevcuttur.

Test basınçları = 250 mmSS

Max. kullanım basıncı = 150 mmSS

Çalışma sıcaklık aralığı = - 30°C ile + 120°C

Kanallar 148°C'de alev almadan, yanmadan erimeye başlamaktadırlar. Erime sonucu zehirli gaz yaymazlar.

Tüm klima ve havalandırma tesisatlarında kullanılabilirler.

Standart Çaplar:

4" (ø102 mm), 5" (ø127 mm), 6" (ø152 mm), 7" (ø180 mm), 8" (ø203 mm), 9" (ø229 mm), 10" (ø254 mm), 12" (ø305 mm), 14" (ø355 mm)

GoodmanFlex hava kanalları UL 181 ve NFPA 90A ve 90B (Amerikan Ulusal Yangından Korunma Birliği) standartlarına uygundur.



BASINÇ DÜŞÜM DİYAGRAMI

(1 metre tamamen uzatılmış kanal için)

